

Installation AntiVir MailGate Linux

Mit der Software AntiVir MailGate für Linux von H+BEDV steht ein preisgünstiger und leistungsfähiger Virenschanner zur Verfügung, der sich einfach konfigurieren lässt und somit eine ideale Ergänzung zum Insight Server 4.1 darstellt. So installieren Sie ihn:

1. Prüfen Sie, welche glibc zu Verfügung steht:

```
# rpm -q glibc
glibc-2.3.2-88
```

2. Laden Sie die passende Version zur glibc herunter (siehe Matrix auf http://www.antiVir.de/produkte/unix_hilfe.htm#download)

```
# wget http://www.antiVir.de/dateien/antiVir/release/avlXmgt.tgz
```

und entpacken sie mit

```
# tar xzf avlXmgt.tgz
```

3. Wechseln Sie in das Verzeichnis

```
# cd antiVir-mailgate-2.0.2-2
```

und rufen Sie

```
# ./avinstall.pl
```

auf. Beantworten Sie alle Fragen mit default bis auf (z. B. für SuSE 9.0):

```
Enter the path of init directory
(default is: /etc/rc.d): /etc/init.d/
```

und

```
Enter the path to your license file: /usr/lib/AntiVir
```

Wenn Sie schon eine gültige Lizenzdatei haben, kopieren Sie sie dahin:

```
# cp hbedv.key /usr/lib/AntiVir/avmgate.key
# chown uucp:uucp /usr/lib/AntiVir/avmgate.key
```

4. Richten Sie einen cronjob ein (ausser im Demo-Modus), z. B.:

```
30 * * * * /usr/lib/AntiVir/antivir -update -q
```

5. Fügen Sie in /etc/services die Zeile

```
antivir    10023/tcp  # avgated  
ein.
```

6. Ändern Sie in /etc/avmailgate.conf folgende Einträge:

```
# Select the interface, the SMTP daemon will listen on.  
# The default listen address of 0.0.0.0 means all interfaces.  
# IF YOU ARE UNSURE JUST LEAVE IT AS IS!  
ListenAddress localhost port 10023  
  
# Or if you want the mail to be sent by SMTP:  
ForwardTo SMTP: 127.0.0.1 port 10024  
  
# When AllowSourceRouting is YES, then source routing is honored, and  
# the messages is forwarded to the first host specified in the route..  
AllowSourceRouting YES
```

7. Starten Sie MailGate mit

```
# /etc/init.d/avgate start
```

8. Loggen Sie sich als manager in die Weboberfläche des Insight Servers ein, tragen Sie unter Konfiguration/Dienste/Postfix bei content_filter

```
smtp:127.0.0.1:10023
```

ein und prüfen Sie, ob der Haken gesetzt ist. Aktualisieren und starten Sie den Postfix neu.



<input checked="" type="checkbox"/>	content_filter	<input type="text" value="smtp:127.0.0.1:10023"/>
<input type="button" value="Aktualisieren"/>		<input type="button" value="Neu starten"/>